

DW-JET



TIPO:

Elettropompa tipo autoadescante con eiettore immerso.

PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:

Questo sistema permette di pescare acqua da pozzi con un diametro minimo di 4" (circa 11 cm). La profondità massima (ideale) di aspirazione è di 15-20 metri circa con eiettore P20 e 20-30 metri con eiettore P30 (valore variabile a seconda dell'altitudine e della temperatura).

UTILIZZO CONSIGLIATO:

Piccole irrigazioni (es.: orti, giardini). E' consuetudine accoppiare questa pompa ad un serbatoio a pressione per utilizzare la macchina in modo automatico.

TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua), 40 °C (ambiente).



TYPE:

Self-priming electropump.

MAXIMUM SUCTION DEPTH:

This system is designed to lift water from wells with a minimum diameter of 4" (approx. 11cm). The (ideal) maximum suction depth for this pump is approx 15-20 metres / 49-65 ft using P20 ejectors and approx 20-30 metres / 66-98 ft using P30 ejectors (these values may vary according to altitude and temperature).

SUGGESTED APPLICATIONS:

Small irrigations (gardens, vegetable gardens). This pump is usually equipped with a pressure tank, to use it in the automatic way.

MAX OPERATING TEMPERATURES:

35 °C / 95 °F (water), 40 °C / 104 °F (environment).



TYPOLOGIE:

Électropompe auto-amorçante.

PROFONDEUR D'ASPIRATION MAXIMALE:

Ce système est indiqué pour l'aspiration des eaux de puits avec une diamètre minimum de 4" (app. 11 cm). La profondeur d'aspiration maximale (idéale) est approximativement de 15-20 mètres avec l'éjecteur P20 et 20-30 mètres avec l'éjecteur P30 (valeurs variables suivant l'altitude et la température).

USAGE CONSEILLÉ:

Petites irrigations (Jardins). Habituellement cette pompe peut être équipée avec un réservoir sous pression qui permet l'utilisation automatique de cette machine.

TEMPERATURES MAX D'UTILISATION:


35 °C (eau), 40 °C (environnement).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTERISTIQUE DE CONSTRUCTION


Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe	Ghisa	Cast Iron	Fonte
Supporto motore - Motor bracket - Support moteur	Ghisa	Cast Iron	Fonte
Giranti - Impellers - Turbines	Noryl®	Noryl®	Noryl®
Diffusore - Diffuser - Diffuseur	Noryl®	Noryl®	Noryl®
Tenute meccaniche - Mechanical seal Tenues d'étanchéité	ceramica steatite carbon graphite	ceramic steatite carbon graphite	ceramique steatite charbon graphite
Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation	F	F	F
Classe di protezione - Protection class - Classe de protection	IPX4	IPX4	IPX4

Prodotto/Product			Portata l/min -- flow rate l/min											
Type	Ejector	Suction depth m.	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60		
DW-JET 150	P20	15 20	Prevalenza m - Head m			52	48	40 36	38 30	35 26	28 23	24 20	20	
	P30	35 40		49	50 41	40 30	22							
DW-JET 200	P20	20 25					50	46 45	42 40	38 26	35 22	33	26	
	P30	35 40			46	30		30	21					
DW-JET 300	P20	25 30						50 47	45 42	40 37				
	P30	40 50		50	45 41	31								

Pump model	DNA	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Weight kg / lbs
DW-JET 150	F 1" 1/4	F 1"	205	155	233	210	274	108	62	393	54	160	138	4"	26,0 / 57,5
DW-JET 200	F 1" 1/4	F 1"	205	155	233	210	274	108	62	393	54	160	138	4"	27,0 / 59,5
DW-JET 300	F 1" 1/4	F 1"	205	155	233	210	274	108	62	393	54	160	138	4"	29,5 / 65,0



Pump model	H	X	Y	Q
DW-JET 150	135	80	120	28
DW-JET 200	135	80	120	28
DW-JET 300	135	80	120	28



Pump model	H	X	Y	Q
DW-JET 150	103	83	113	18
DW-JET 200	103	83	113	18
DW-JET 300	103	83	113	18

Pump model	Hp (P2)	Kw (P2)	A ~ 1 230V 50 Hz	A ~ 3 400V 50 Hz	µF
DW-JET 150	1,5	1,1	8,3	2,5	30
DW-JET 200	2	1,5	11,3	4	35
DW-JET 300	3	2,25	12,7	4,5	40

