


MCX / MCX-DS



Opzionale / Optional / Optionnel
Logicstop Automatic Dry-Stop



TIPO:

Elettropompa centrifuga multistadio.

Questa pompa ha il vantaggio di sviluppare un ottimo rendimento con consumi abbastanza modesti. Affidabile, pratica e silenziosa.

PROFONDITÀ MAX DI ASPIRAZIONE:

La profondità massima di aspirazione è di 7 metri circa (valore variabile a seconda dell'altitudine e della temperatura).

UTILIZZO CONSIGLIATO:

Ideale per aumentare la pressione negli impianti idrici domestici e ottima per irrigazione di orti e giardini. E' consuetudine accoppiare questa pompa ad un serbatoio a pressione oppure installare un flussostato a controllo elettronico (vedi pag. 63 del presente catalogo) per utilizzare la macchina in modo automatico. Il dispositivo Dry-Stop permette di arrestare automaticamente la pompa, proteggendola dalla marcia a secco.

TEMPERATURE MAX DI UTILIZZO:

35 °C (acqua), 40 °C (ambiente).



TYPE:

Multistage centrifugal pump.

This pump grants high water flow and high head level against low power consumption. Reliable, silent and practical.

MAXIMUM SUCTION DEPTH:

The maximum suction depth for this pump is approx 7 metres / 23 ft (this value may vary according to altitude and temperature).

SUGGESTED APPLICATIONS:

Excellent for pressure boosting and garden irrigation. This pump is usually equipped with a pressure tank or an electronic flow switch (see page 63 of this catalogue) to use it in the automatic way.

The Dry-Stop device stops the motor preventing the pump from dry running.

MAX OPERATING TEMPERATURES:

35 °C / 95 °F (water), 40 °C / 104 °F (environment).



TYPLOGIE:

Electropompe centrifuge à plusieurs étages.

Cette pompe a l'avantage de développer un excellent rendement avec une faible consommation d'énergie. Fiable, pratique, silencieuse.

PROFONDEUR D'ASPIRATION MAXIMALE:

La profondeur d'aspiration maximale est de 7 mètres approximativement (valeur variable suivant l'altitude et la température).

USAGE CONSEILLÉ:

Idéale pour l'augmentation de la pression dans les systèmes hydrauliques domestiques et aussi pour l'irrigation des jardins. Habituellement cette pompe peut être équipée d'un réservoir sous pression ou d'un groupe de contrôle électronique (Voir surpresseurs à contrôle électronique MULTI-TEC).

Le dispositif Dry-Stop arrête le moteur prévenant le fonctionnement sans eau.

TEMPERATURES MAX D'UTILISATION:

35 °C (eau), 40 °C (environnement).

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTION FEATURES - CARACTÉRISTIQUE DE CONSTRUCTION

Corpo pompa - Pump body - Corps de pompe

A. Inox AISI 304

S. Steel AISI 304

A. Inox AISI 304

Supporto motore - Motor bracket - Support moteur

Alluminio

Aluminium

Aluminium

Girante - Impeller - Turbine

A. Inox AISI 304

S. Steel AISI 304

A. Inox AISI 304

Tenute meccaniche - Mechanical seal

ceramica steatite

ceramic stearite

ceramique stearite

Tenues d'étanchéité

carbone metallizzato

metalized carbon

ceramique métallisé

Classe isolamento - Insulation class - Classe d'isolation

F

F



F

Classe di protezione - Protection class - Classe de protection


IPX4

IPX4

IPX4



Pump model	H	X	Y	Q
MCX 80	120	80	120	70
MCX 100	120	80	120	70
MCX 200	140	80	120	50



Pump model	H	X	Y	Q
MCX 80	100	83	113	48
MCX 100	100	83	113	48
MCX 200	114	83	113	30

Pump model	DNA	DNM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	Weight kg / lbs
MCX 80	F 1"	F 1"	175	135	112	7	81	115	162	180-210	75	346	176	86	90	9,0 / 20.0
MCX 100	F 1"	F 1"	175	135	112	7	81	115	162	180-210	75	370	200	110	90	10,5 / 23.0
MCX 200	M 1" 1/4	F 1"	192	153	125	9	80	110	159	212	87	422	235	140	100	14,0 / 31.0

